

Akciová ponuka platná
od 11.10.2022
do 31.12.2022,
príp. do vypredania zásob



ATIKA 2022

The right half of the image features a vertical photograph of a forest. Tall, slender tree trunks are visible, with sunlight filtering through the canopy, creating a dappled light effect on the forest floor covered in fallen leaves and branches.

ATIKA®

ATIKA ASP 8 N-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (3 fázy):	400V3~ 50Hz
Výkon P1 (S6 4 min/ 6 min):	3500W (S6 - 40%)
Štiepací výkon:	80 kN (8 ton) +- 10%
Max. dĺžka polena:	100 - 550mm
Max. delený zdvih:	485mm
Max. priemer polena:	80 - 300mm
Max. dĺžka štiepacieho noža:	185mm
Štiepací stĺpec:	100x100mm
Tlak:	21 MPa (210 bar)
Hydraulický olej:	4 l
Rýchlosť (predný/zadný chod):	6.0cm/s / 19.4cm/s
Podvozok a transportná rukoväť:	Áno
Hlučnosť pri voľnobehu:	83.6dB(A)
Hlučnosť pri chode:	89.7dB(A)
Hmotnosť:	108.8kg

Obj. č. 301731

Cena: **899,90 €**



ATIKA ASP 10 TS-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (3 fázy):	400V3~ 50Hz
Výkon P1:	3.300W
Štiepací výkon:	100 kN (10 ton) +- 10%
Max. dĺžka polena:	1.040mm
Max. priemer polena:	300mm
Max. dĺžka štiepacieho noža:	850mm
Štiepací stĺpec:	160x120mm
Tlak:	25,5 MPa (255 bar)
Hydraulický olej:	7 l
Rýchlosť (predný chod1/2):	23.2 cm/sec / 4,9cm/sec
Rýchlosť (zadný chod):	6,1cm/sec
Podvozok a transportná rukoväť:	Áno
Hlučnosť pri voľnobehu:	80dB(A)
Hmotnosť:	172.5kg

Obj. č. 301732

Cena: **1.199,90 €**



ATIKA ASP 12 TS-2

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (3 fázy):	400V3~ 50Hz
Výkon P1:	3.300W
Štiepací výkon:	120 kN (12 ton) +- 10%
Max. dĺžka polena:	1.040mm
Max. priemer polena:	300mm
Max. dĺžka štiepacieho noža:	850mm
Štiepací stĺpec:	160x120mm
Tlak:	24 MPa (240 bar)
Hydraulický olej:	7 l
Rýchlosť (predný chod1/2):	23.2 cm/sec / 4,2cm/sec
Rýchlosť (zadný chod):	5,2cm/sec
Podvozok a transportná rukoväť:	Áno
Hlučnosť pri voľnobehu:	80dB(A)
Hmotnosť:	178.4kg

Obj. č. 301733

Cena: **1.399,90 €**

